



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1287  
от 23.02.2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



**А.Н.Брыченков**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1398**

1. **Наименование продукции:** Звукоизоляционные мембраны PS и PSK
2. **Организация-изготовитель:** ООО «Вольф Бавария», адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, РФ.
3. **Получатель заключения:** ООО «Вольф Бавария», адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, РФ.
4. **Представленные материалы:**
  - ГОСТ 23499 -2009
  - Протокол лабораторных исследований № 41А-0288 от 09 февраля 2017 г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).
5. **Область применения продукции:** для звукоизоляции помещений.



## ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям: Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Для изготовления звукоизолирующей мембраны используются живые полимеры и минеральный наполнитель, основными компонентами которого является мел и баритовый концентрат. Армирующий слой звукоизолирующих мембран - полиэтилен низкого давления. Толщина мембраны - 2мм и 4мм. На армирующий слой может быть нанесен клеевой состав на основе натурального каучука.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Запах, баллы - не более 1;
- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м - не более 2;
- Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 40°C, время экспозиции - 24 часа), мг/кг, не более:

Дибутилфталат - 0,1; Диоктилфталат - 0,02; Капролактam - 0,06; Спирт метиловый - 0,5; Формальдегид - 0,01; Ацетальдегид - 0,01; Спирт изопропиловый - 0,2; Этиленгликоль - 0,3; Капролактam - 0,06.

## ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - звукоизоляционные мембраны PS и PSK, могут быть использованы для звукоизоляции помещений.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями "Единые санитарно - эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г; ГОСТ 23499 - 2009, действующей нормативной документацией

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

А.А. Брыченков